



# SADA NA KÓDOVÁNÍ AUTOSKEL LEPTÁNÍM

Sada obsahuje:

- 8 ks leptacích štítků s VIN kódem daného vozidla (zákl. sada, další štítky je možné přiojednat)
- Leptací pastu
- Nanášecí štěteček
- Ochranné rukavice
- Návod

## NÁVOD NA POUŽITÍ DŮLEŽITÉ! PŘEČTĚTE SI PŘED POUŽITÍM

Leptací pasta je slabá žíravina. Dodržujte přiložené bezpečnostní pokyny. Pracujte v přiložených ochranných rukavicích.

- Doporučený rozsah pracovních teplot 10°C až 30°C.
- Neprovádějte aplikaci na přímém slunci.
- Neprovádějte aplikaci za deště, větrného a prašného počasí venku.
- Označení 8 skel na vozidle trvá 8-15 min.
- Před vlastním leptáním se přesvědčte o správnosti VIN kódu. Po vyleptání se kód ze skla nedá odstranit.
- Pro práci mějte připravenou vodu a suchý hadřík nebo houbičku.

### Postup aplikace na vozidlo

Rozměry a umístění bezpečnostního značení na sklech vozidla:

Bezpečnostní značení smí být vyleptáno na čelním skle, zadním a bočních sklech vozidla vždy mimo homologační či jiné značení. Na čelním skle i mimo vztažnou plochu „A“.

Objednejte si vytištění VIN kódu dle počtu samostatných skel na vozidle (v základní sadě se dodává 8 šablon).

1. Rozmyslete se, na která místa na sklech provedete vyleptání kódu. Značení by mělo být provedeno u kraje skla – viz upozornění výše, aby co nejméně bránilo výhledu z vozidla.
2. Vyčistěte dobře místo na skle, kde budete provádět leptání kódu.
3. Pečlivě přiložte štítek na vybrané místo vnější strany skla. Ujistěte se, že je umístěn vodorovně. Lehce prstem štítek přitiskněte ke sklu a snažte se vytlačit veškeré vzduchové bubliny. **POZOR!** Po přitlačení štítku na sklo ho již nesnímejte. Opětovné nalepení už nebude dostatečně přílnavé a může dojít k leptání mimo štítek
4. Nanesení leptací pasty. Naneste tenkou vrstvičku leptací pasty přes číslo na štítku. Použijte štěteček, který je součástí balení. Při nanášení pečlivě a jemně vyplňte každé písmeno poklepáním štětečku. Nechte působit 2-3 min. Pokud dojde k nechtěnému nanesení pasty mimo štítek ihned postižené místo otřete navlhčeným hadříkem tak, abyste odstranili veškeré zbytky pasty.
5. Sejmутí štítku. Zachycením za okraj sejměte leptací štítek ze skla. **IHNED** poté omyjte leptané místo vodou nejlépe pomocí navlhčené houbičky nebo hadříku. Použité štítky se zbytkem leptací pasty uložte do plastového sáčku a zlikvidujte jako nebezpečný odpad.

Krok 1 – 5 zopakujte na každé sklo vozidla.